OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
WYMIARY [cm]	S	354	234	354	70	90	180	80
	H	150	150 / 250	150 / 250	250	250	150	250
PARTER		2	1	1	2	10	6	1
I PIĘTRO		2	–	–	–	5	7	4
PODDASZE		–	–	–	–	4	1	–
ŁĄCZNIE		4	1	1	2	19	14	5
KONSTRUKCJA		– okna PCV rozwierno– uchylne – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – szkolne szkłem bezpiecznym	– system okienno–drzwiowy – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); szkłem bezpiecznym – drzwi wyposażone obustronnie w klamkę	– system okienno–drzwiowy – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – szkolne szkłem bezpiecznym – drzwi wyposażone obustronnie w klamkę	– okna PCV FIX – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); ydle okiennym; – szkolne szkłem bezpiecznym	– okna PCV rozwierno–uchylne i FIX – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – szkolne szkłem bezpiecznym	– okna PCV rozwierno–uchylne – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – szkolne szkłem bezpiecznym	– okna PCV rozwierno–uchylne i FIX – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – szkolne szkłem bezpiecznym
KOLOR		RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały

OZNACZENIE		O8A	O8B	O9	O10	O11	O12
WYMIARY [cm]	S	390	390	430	234	160	430
	H	150	150	150	150 / 250	280	150 / 250
PARTER		–	–	–	–	–	–
I PIĘTRO		1	1	1	1	2	–
PODDASZE		–	–	–	–	2	1
ŁĄCZNIE		1	1	1	1	4	1
KONSTRUKCJA		– okna PCV rozwierno– uchylne – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – szkolne szkłem bezpiecznym	– okna PCV rozwierno– uchylne – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – szkolne szkłem bezpiecznym	– okna PCV rozwierno– uchylne – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – szkolne szkłem bezpiecznym	– okna PCV rozwierno– uchylne i FIX – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – szkolne szkłem bezpiecznym	– okna PCV rozwierno– uchylne i FIX – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – szkolne szkłem bezpiecznym	– okna PCV rozwierno– uchylne i FIX – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – szkolne szkłem bezpiecznym
KOLOR		RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały

OZNACZENIE		O13	O14	O15	O16	O17	O18
WYMIARY [cm]	S	94	90	354	80	140	140
	H	280	158	150 / 250	150	150	150
PARTER		–	1	–	1	–	1
I PIĘTRO		–	2	1	–	1	1
PODDASZE		19	–	–	–	–	–
ŁĄCZNIE		19	3	1	1	1	2
KONSTRUKCJA		– okno drewniane połaciowe zespolone; system dwuszybowy ze szkłem niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem	– okna PCV rozwierno–uchylne – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – szkolne szkłem bezpiecznym	– okna PCV rozwierno– uchylne i FIX – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – szkolne szkłem bezpiecznym	– okna PCV rozwierno–uchylne – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – szkolne szkłem bezpiecznym	– okna PCV rozwierno–uchylne – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – szkolne szkłem bezpiecznym	– okna PCV rozwierno–uchylne – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane w jednym skrzydle okiennym; – szkolne szkłem bezpiecznym
KOLOR		RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały	RAL 9010 – biały

DOSTAWCA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I POBRANIA WYMIARÓW ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW W ŚCIANACH BUDYNKU

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
   - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
   - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
   - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
   - instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
4. **WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;**
5. **INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;**

Okna wyposażone w klami z zamkiem zabezpieczającym przed nieupoważnionym rozwarciem.

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o
ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

projekt:	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem		
w ramach zadania pn.:	"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem." woj. podlaskie, powiat wysokomazowiecki, gmina Wysokie Mazowieckie		
obiekt:	Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Armii Krajowej 3, , 18-200 Wysokie Mazowieckie, działka ewid. nr 1508, obręb 0001 - Wysokie Mazowieckie, jedn. ewid. 201301_1 Wysokie Mazowieckie		
inwestor:	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie		data: 08.2017r.
	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:
Projektant Gł.	mgr inż. arch. Katarzyna Gauden	WP-OIA/OKK/UpB/28/2011 w spec. architektonicznej	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	357/PW/92 w spec. architektonicznej	
Opracował	mgr inż. arch. Adam Szymczak	- -	
tytuł rysunku:	Zestawienie stolarki okiennej		skala: 1:100

część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:	numer rysunku:
1/1	Architektura	Proj. Wykonawczy	960x297	4.01

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83; Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by : Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o.

str.