



- LEGENDA:**
- krawężnik kamienny 20x30 cm
 - krawężnik kamienny 20x30 cm obniżony do h=3cm
 - obrzeże betonowe 8x30 cm
 - krawężnik kamienny 20x30 cm ułożony "na płask"
 - krawężnik nawierzchni jezdni
 - krawężnik korony drogi
 - linia ograniczająca granice pasa drogowego drogi gminnej - zakres terenu do pozyskania przez inwestora
 - nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi gminnej dla KR4
 - nawierzchnia zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej
 - nawierzchnia bitumiczna na ścieżce rowerowej
 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodnikach i wyspach dzielących
 - poszerzenie jezdni drogi krajowej
 - ułożenie wyłotu przepustu stalowego brukowcem na zaprawie cementowej
 - słup oświetleniowy
 - elekt. linia kablowa oświetleniowa
 - elektroenerget. słup SN
 - wodociąg
 - wpust kanalizacji deszczowej z przykanalikiem
 - kanalizacja deszczowa
 - kanalizacja sanitarna
 - granice działek
 - linia zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych
 - działki przeznaczone do podziału i przejęcia ich części przez inwestora

Drogowskaz		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium: P.W.	Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	Rysunek nr: E-1	
Skala: 1:500	Opis: Budowa drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 0+000,0 do km 1+114,95, wraz z budową skrzyżowania z DK 66 oraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej.	Data: 05.2020	
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
Upracował: Inż. inż. Paweł Iwanicki PDL.0086/PWOE/13	Popisał:	Sprawdził: Inż. inż. Robert Orzeszczak PDL.0071/PWBE/16	Popisał: