

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa czterech przejść dla pieszych wraz z budową oświetlenia i kanałem technologicznym na ul. Rynek Piłsudskiego oraz Żwirki i Wigury w Wysokiem Mazowieckiem.

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

ADRES INWESTORA: ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--|---|--------------------------------|---------|-------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | ZN-97/TP S.A.-039 0101-01 | Wykonanie przepustów pod wjazdami, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV Krotność = 2 | m | | |
| | | 52 Obmiar dodatkowy: ilość przepustów | m | 52,000 | |
| | | 52 | prze pust. prze pust. | 52,000 | |
| | | łącznie długość | | RAZEM | |
| | | ilość przepustów | | RAZEM | |
| 2 | ZN-97/TP S.A.-040 0102-02 | Budowa rur KTp1 RO 110 z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 | m | | |
| | | 69 | m | 69,000 | |
| | | | | RAZEM | |
| 3 | ZN-97/TP S.A.-039 0202-05 | Ręczne wciąganie rur RS HDPE 40/3,7 w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.) | m | | |
| | | 121 | m | 121,000 | |
| | | | | RAZEM | |
| 4 | ZN-97/TP S.A.-039 0202-18 | Ręczne wciąganie wiązki mikrorur 7x12/8mm w otwór częściowo zajęty - rury w zwojach (1 szt.) | m | | |
| | | 121 | m | 121,000 | |
| | | | | RAZEM | |
| 5 | ZN-97/TP S.A.-040 0301-02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III | szt. | | |
| | | 7 | szt. | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | |
| 6 | KNR DC-12 0521-04 z.o. 3.3.2 | Montaż zaślepek mikrorurek 12 mm; budowa wzdłuż szlaków kolejowych lub rurociągów | szt. | | |
| | | 14 | szt. | 14,000 | |
| | | | | RAZEM | |
| 7 | KNR DC-12 0521-06 z.o. 3.3.2 | Montaż zaślepek rur HDPE40; budowa wzdłuż szlaków kolejowych lub rurociągów | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | |
| 8 | KNR 0-11 0327-06 z.sz. 5.1 z.sz. 5.3 | Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "POLBRUK" gr. 80 mm typu 150 na podsypce piaskowo-cementowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cementową z pasami rozdzielczymi - układ o dowolnym kształcie kostek, wzorach nieregularnych, odmiennych kolorach - kilka spadków | m2 | | |
| | | 41 | m2 | 41,000 | |
| | | | | RAZEM | |