



- LEGENDA:
- 1 - warstwa ścierna z AC 11 S grub. 4 cm
 - 2 - warstwa wiążąca z AC 16 W grub. 6 cm
 - 3 - warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P grub. 10 cm
 - 4 - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30} grub. 22 cm
 - 5 - warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C_{15/2} grub. 22 cm
 - 6 - warstwa technologiczna z kruszywa C_{NR}
 - 7 - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C_{0,4/0,5} grub. 26 cm
 - 8 - opornik kamienny 12x25 cm
 - 9 - warstwa nawierzchniowa z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
 - 10 - warstwa ścierna z AC 11 S grub. 5 cm
 - 11 - krawężnik kamienny 20x30 cm
 - 12 - obrzeże betonowe 8x30 cm
 - 13 - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
 - 14 - ława betonowa z oporem
 - 15 - warstwa ścierna z kostki kamiennej 14/16 cm
- * - lecz grub. 14 cm
** - krawężnik 20x22 cm

Drogowskaz			
M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl			
Stadium: P.W.	Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne	Rysunek nr: 3.	
Skala: 1:50	Opis: Budowa drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 2+078,10 do km 3+545,15, wraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej.	Data: 08.2022	
BRANŻA DROGOWA			
Opracował: Imię i nazwisko nr upraw.	Podpis:	Sprawił: Imię i nazwisko nr upraw.	Podpis:
mgr inż. Marek Gwiazdowski BI 46/02		mgr inż. Adam Sosnowski BI 45/02	
współpraca: mgr inż. Krzysztof Kulesza			