


- LEGENDA:**
- krawężnik kamienny 20x30 cm
 - opornik kamienny 12x25 cm
 - krawężnik kamienny 20x30 cm obniżony do h=3cm
 - obrzeże betonowe 8x30 cm
 - krawędź nawierzchni jezdni
 - krawędź korony drogi
 - nawierzchnia bitumiczna jezdni
 - nawierzchnia zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej
 - nawierzchnia bitumiczna na ścieżce rowerowej
 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodnikach
 - wybrukowanie z kostki kamiennej
 - umocnienie pobocza płytami betonowymi ażurowymi
 - nawierzchnia zatoki postojowej
 - słup oświetleniowy
 - elekt. linia kablowa oświetleniowa
- 70 B-33** - projektowane oznakowanie pionowe
- P4 L=20m** - projektowane oznakowanie poziome
- P** D-18 - istniejące oznakowanie pionowe
- P-14** - istniejące oznakowanie poziome/ oznakowanie poziome projektowane w ramach etapu I
- A-7** - istniejące oznakowanie pionowe do usunięcia
- D-6b *** - istniejące oznakowanie pionowe projektowane w ramach etapu I
- F-10** - istniejące oznakowanie pionowe do przestawienia
- A-6c** - oznakowanie pionowe do usunięcia po oddaniu do użytku odcinka III
- A-6a** - istniejące oznakowanie poziome do usunięcia
- bariera ochronna U-11a
 - bariera drogowa stalowa H2W2A
 - linia ograniczająca granice pasa drogowego drogi gminnej- zakres terenu do pozyskania przez inwestora
 - granice działek

 M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl		
Stadium : S.O.R.	Nazwa rysunku : Plan sytuacyjny	Rysunek nr : 25.
Skala : 1:500	Objekt : Budowa drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 1+114,95 do km 2+078,10 oraz od km 2+078,10 do km 3+545,15, wraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej.	Data : 09.2022
BRANŻA DROGOWA		
Opracował: Inię i nazwisko mgr inż. Marek Gwiazdowski BF 46/02 współpraca: mgr inż. Krzysztof Kulesza	Podpis:	